

T-BOSS



 **AGRISEM®**

The logo consists of a stylized letter 'A' enclosed within a circle, followed by the word 'AGRISEM' in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the end.

Innovative Technik für eine Aussaat mit Präzision



Die Vorteile der Direktsaat mit Zinken

- Saubere Saatfurche, frei von Pflanzenresten
- „Klutenräumer“-Effekt zum Entfernen von Steinen und Klut aus der Saatrille
- Mikro-Rissbildung durch den Zinken = Drainage und verbesserte Wurzelbildung
- Keine Glättung der Saatrille
- Mineralisierungseffekt um die Saatreihe
- Nur ein Verschleißteil
- Geringer Zugkraftbedarf



Verstellbarer Rahmen

Der T-BOSS verfügt über einen einstellbaren Rahmen, bei dem der Abstand der Säelemente auf 4 Reihen von 18,5 bis 25 cm variiert werden. Die Konstruktion ermöglicht neben der Modularität auch die Optimierung der Zinken-Längsabstände und dem Schwerpunkt der Maschine.

Vorne wird die Maschine durch 3 Räder geführt, die so angeordnet sind, dass es kein Risiko es Verstopfen gibt.



PNEUMATISCHE DRUCKBEAUFSCHEIDUNG

- Einfache Druckeinstellung.
- Effektive Dämpfung der Elemente, Reduzierung der Stoßbelastung und ruhiger Lauf.

PARALLELOGRAMM ZUR BODENANPASSUNG

- Gleichmäßige Bodenanpassung mit konstantem Schareingriff und einheitlicher Ablagetiefe.
- Hohe Seitenstabilität und präzise Reihenführung gewährleistet durch den Hauptgelenkarm, ausgestattet mit einer doppelten Kugellagerung.

SAATABLAGE

- Verstellbares Saatrohr hinter dem Säzinken.
- Zweite Ablage (optional) für flachere Ablage (Kleinsaat).



GERINGE-BODENBEARBEITUNG - DURCH SCHMALES SCHAR

- Winkel und -Form der Scharspitze wurden so entwickelt, um Bodenaufbruch und Erdanhafung zu begrenzen.
- Hartmetallspitze mit selbstschärfendem Effekt.
- Abnehmbares, austauschbare Schar.
- Version mit Flügelschar für breite Verteilung (optional).

D-CUP ENTLÜFTER

- Optional erhältlich, reduziert das Saat aus der Rille geblasen wird.
- Ermöglicht höhere Durchflussmengen von Saatgut und Dünger.

EASYDEPTH

- Einfache, schnelle Tiefeneinstellung im feinstufigen Raster.
- OFF-Position: Andruckrad kann komplett ausgehoben für den Einsatz unter Extrembedingungen.

FARM-FLEX ANDRUCKRAD mit W-Profil

- Gleichmäßiger Druck auf der ganzen Breite der Reihe für ein leichtes Schließen der Saatrolle
- 110 mm Breite für stabile Tiefenführung und Bodenpassung.
- Abstreifer für klebrige Bedingungen.

Eigenschaften

	Angebaut klappbar							
Arbeitsbreite (= m)	4,50	4,80	6	6,40	7,20	7,50	8,00	
Transportbreite (= m)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Reihenzahl	24	24	24	32	32	32	40	32
Reihenabstand (cm)	18,75	20	25	18,75	20	22,5	18,75	25
Gewicht in Standardausführung (= kg)	2 485	2 485	2 545	3 035	3 050	3 050	3 560	3 100
Min.-Max. Leistung (PS)	145 - 200	145 - 200	150 - 230	165 - 250	165 - 250	170 - 260	190 - 280	175 - 270
Zugvorrichtung	Dreipunktanbau Kat. 3							
Anzahl benötigter hydr. Steuerventile	1 x DW Klappung							
Tiefenführungsräder	3 Räder 23x10.50-12							

Zubehör



FarmFlex Andruckrolle mit W-Profil

Eisen-Andruckrolle mit Fingerprofil

2-reihiger Zinkenschar

Schar für minimale Bodenbewegung

Streuschar



AGRISEM® Deutschland

Niendorf I 7a
29591 Römstedt

Website agrisem-deutschland.de
Zentrale 05807/9898-56
Ersatzteile 05807/9898-76
Email info@agrisem-deutschland.de
#YellowTeam



Ihr Händler: